

Configuración y precio del modelo de doble ala de 20 pies - Configuración estándar (dos habitaciones, una sala, un baño, una cocina)			
MEDIDAS	Desplegado: L5900*W6200*H2480 mm Plegado: L5900*W2200*H2480 mm		
PRECIO	10.000€+IVA		
			PLANO
			
Nº	NOMBRE	CONFIGURACIÓN	INTERIOR
Estructura principal (galvanizada completamente según norma nacional)	Viga lateral superior	Tubo cuadrado galvanizado 80*100*2,5 mm	
	Viga superior extrema	Pieza doblada galvanizada 2,0 mm	
	Viga secundaria transversal superior	Tubo cuadrado galvanizado 40*40*1,2 mm	
	Viga lateral inferior	Tubo cuadrado galvanizado 80*140*2,5 mm	INTERIOR
	Viga inferior extrema	Pieza doblada galvanizada de 2,0 mm de espesor	
	Viga secundaria longitudinal inferior	Tubo cuadrado galvanizado 40*60*1,2 mm	
	Viga secundaria transversal inferior	Tubo cuadrado galvanizado 40*60*1,2 mm	
	Cabezal colgante galvanizado de 4 mm	Cabezal colgante galvanizado L210*W150*H160 mm	
	Columna de acero	Pieza doblada galvanizada de 2,0 mm de espesor	
Estructura del ala lateral (galvanizada completamente según norma nacional)	Marco superior	Tubo en forma de P P40*80*1,2 mm	EXTERIOR (a ELEGIR)
		Tubo cuadrado galvanizado 40*80*1,2 mm	
	MARCO INFERIOR	Tubo cuadrado galvanizado 60*80*2,0 mm	
	Bisagra plegable	Bisagra galvanizada de 130 mm	
Revestimiento protector de toda la estructura	Pintura en spray horneada	Pintura electrostática en spray	
Parte superior del contenedor	Placa de techo interior del cuerpo + techo exterior	Techo suspendido de panel único tipo 193 + doble cara 0,3 mm, panel compuesto de acero EPS 50 mm + techo acanalado	
	Placa superior exterior de las dos alas	Panel compuesto de acero EPS de 50 mm de espesor + doble cara 0,3 mm + techo acanalado	
Material de las paredes	Panel de pared: Panel compuesto EPS de 65 mm de espesor Tabique interior: Panel compuesto EPS de 50 mm de espesor Densidad 12 kg, resistencia al fuego Clase B		
Panel decorativo del suelo	Placa base: Panel de fibra de cemento de 18 mm de espesor Suelo decorativo: Suelo de PVC de 2,0 mm de espesor (color opcional)		
Puerta	Puerta interior	Puerta de aluminio-madera *2 juegos	
	Puerta de entrada	Puerta de acero de una hoja *1 juego (Dimensiones: 840*2035 mm)	
Ventanas	Ventana corredera de PVC: 930*930 mm *4 juegos (Incluye mosquitero *4 juegos)		

Baño	Incluye tabiques, puerta de aleación de titanio-magnesio, lavabo, armario con espejo, inodoro, desagüe de suelo, puerta corredera de vidrio (esmerilado), ducha, tuberías de agua fría y caliente Paredes: Panel UV Suelo del área de lavado + ducha: Suelo de piedra plástica continua		
Cocina	Gabinete en forma de L, fregadero de acero inoxidable, tuberías de agua fría y caliente		
Sistema eléctrico	(Europeo estándar personalizado)	Cableado, tomas de corriente, con interruptor, lámpara de techo tipo disco	
Diagrama eléctrico	Línea de alimentación 6², toma de aire acondicionado 4², toma de corriente normal 2,5², iluminación 1,5²		
	Diagrama de cableado Punto de conexión de fuente de alimentación externa: Enchufe industrial (estándar europeo)		
Diagrama de fontanería	(Estándar nacional)	Tubería de agua caliente y fría Tubería de drenaje Tubería de aguas residuales	
Sistema de suministro y drenaje completado			
Accesorios	Incluye zócalos, molduras de techo, molduras para el suelo, paneles de encaje superiores, adhesivo estructural, pegamento sin clavos y cinta impermeable, así como pistola de silicona Accesorios de la puerta, barra de soporte, cubierta del cabezal colgante		